

## Brannreglement for Muri Hytteutleige

§ 1 Reglement er utarbeidet for Muri Hytteutleige, Muri, 6210 Valldal, og skal regulere forholdet mellom eiere av Muri Hytteutleige og leiere.

§ 2 Leiere/gjestene er de som mot vederlag disponerer areal, eiendom eller retter m.m, herunder vogn/ bobil oppstilling, hytter, overnatting, sanitær m.m, tilhørende Muri Hytteutleige

§ 3 Leiere skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter å sette seg inn i gjeldende forskrifter for campingplasser som vedrører brannvern, gass og evt. andre særbestemmelser.

§ 4 Standard vedlegg til campingkontrakter gjeldende for Norddal Kommune skal følges, om da ikke **eierne** av Muri Hytteutleige bestemmer annet.

§ 5 Branngater skal holdes åpne og være uten hindringer til enhver tid.

§ 6 Alle campingvogna skal være mobile, dvs. vogn:

- må ha påmontert hjul, heller ikke være innebygd,
- skal kunne fjernes på ca. 5-10 min,
- ha lett tilgjengelig trekkanordning, påmontert drag,
- ikke ha materiale/utstyr lagret under vogna, dette for å unngå brannsmitte og for å unngå hindringer ved rask fjerning,
- ha tilstrekkelig avstand til naboenhet.
- dersom vogna er sikra mot vind ved hjelp av stropper/wire etc, skal der være utstyr lett tilgjengelig for kapping.

§ 7 Ved etablering av ny/ forandring av eksisterende platting skal alle påbygg som er høyere en 1m - brannisoleres. Dette gjelder levegger, boder, tak, osv.

§ 8 Gass skal slås av ved hver hjemreise.

Bare slanger for LPG/ propan skal benyttes, med maks 1.5m lengde.

Slangen skal være stemplet med produksjonsdato, og skiftes jevnlig (2 til 5 år avheng av miljø)

§ 9 Propan- og butantanker må aldri plasseres under terrengnivå og skal alltid stå oppreist. Må ikke utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

§ 10 Ved brann må man stenge for gassen og bringe tanken til trygg sted om mulig.

§ 11 Gassapparat må holdes i god stand. Kontroll og overhaling skal gjøres av forhandler, leietaker skal ikke reparere defekter selv

§ 12 Kun godkjent el. kabel av type H07RN-F (3x2.5mm<sup>2</sup>) eller tilsvarende skal benyttes. Plugg og skjøtekontakt i samsvar med NEK EN 60309-2 (rundstift). Kabel som ikke er godkjent vil bli fjernet fra strøm/kontakt ved kontroll. El. kablen skal beskyttes og graves ned. Skade som oppstår på kabel som ligger åpent på bakken, vil vogneier selv være ansvarlig for.

§ 13 Elektrisk installasjon i spikertelt skal utføres av registrert installatør.

§ 14 Påbud om 6 kg brannslukkingsapparat i vogn, røyk- og gassvarslere i kvar campingeining, dvs. både i campingvogn og tilbygg/ fortelt. Vogneier skal kontrollere at disse virker. Skift batterier ved sesong start. Alle bor har brannteppe i tillegg.

§ 15 Vogn bruker må kunne koble til egen brannslange til vannpunkt, og vannslangen må nå alle deler av eininga.

§ 16 Grill, kokeutstyr m.m må minst være 1 m fra teltduk .

§ 17 Alt brannfarlig materiale skal leveres til godkjent mottak.